

ADECO® TRAKTOL HT SAE 80W

Opis proizvoda:

ADECO® TRAKTOL HT SAE 80W, UTTO – univerzalno transmisiono traktorsko ulje, proizvodi se od odabranih, visoko kvalitetnih, selektivno i hidro rafiniranih baznih ulja i složenog paketa aditiva koji ulju daju karakteristike potrebne da se zadovolje zahtevi za podmazivanje menjača, diferencijala, mokrih kočnica, kvačila i hidrauličnih sistema kod traktora.

Namena:

Mineralno ulje ADECO® TRAKTOL HT SAE 80W je previđeno za podmazivanje menjača, zupčanika, diferencijala, mokrih kočnica i hidrauličnih sistema modernih poljoprivrednih mašina i opreme. NE KORISTI SE ZA MOTOR.

Glavne prednosti:

- Vrlo dobra zaštita od habanja i oštećenja delova;
- Odlična termička i oksidaciona stabilnost;
- Dobra kompatibilnost sa zaptivnim materijalima, koji se koriste kod svih delova opreme;
- Garantovana zaštita od korozije i rđe;
- Minimalni šum u mokrim kočnicama.

Fizičko-hemijska svojstva:

Karakteristika, jedinica mere	Referentne vrednosti	Metoda
Gustina na 15 °C, g/cm ³	0,89	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 40 °C, mm ² /s	65 – 75	ASTM D 445
Kinematska viskoznost na 100 °C, mm ² /s	9 – 11	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	130	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °C	min 220	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	-35	ASTM D 97
Stabilnost na mehaničku destrukciju: pad viskoznosti na 100 °C posle 30 ciklusa, %	10	
Korozija Cu trake	1b	ASTM D 130
Penjenje: <ul style="list-style-type: none">• tendencija penjenja, cm³• stabilnost pene, cm³	20-50-20 0-0-0	ASTM D 892
Test habanja (Four-Ball Method), mm	0,3	ASTM D 4172

Odgovara specifikacijama:

API GL-4; Massey Ferguson CMS M 1145/M1143/M1141/M1135; John Deere JDM J 20 C; Allison C-4; Ford ESN-M2C 134D; Caterpillar TO-2; AGCO POWER FLUID 821XL; FNHA-2-C-201.00/2-C-200.00; Case NEW Holland CNH MAT 3525/MAT 3505/MAT 3509.