



ADECO® HIDRA HM

Opis proizvoda:

Hidraulična ulja ADECO® HIDRA HM se proizvode od odgovarajućih baznih ulja i efikasnog paketa aditiva.

Namena:

Mineralna hidraulična ulja ADECO® HIDRA HM koriste se za podmazivanje savremenih hidrauličnih sistema koji rade u uslovima umerenih i relativno konstantnih temperatura, najčešće u zatvorenim sistemima. Koriste se kao hidraulični medijum u hidrauličnim sistemima dizalica, presa, transportnih, građevinskih mašina itd.

ISO viskozitetne gradacije 46 i 68 koriste se u hidrauličnim sistemima srednjih snaga, pritisaka i opterećenja (dizalice, prese i slično).

Fizičko-hemijska svojstva:

<i>Karakteristika, jedinica mere</i>	<i>Referentne vrednosti</i>		<i>Metoda</i>
Viskozitetna gradacija po ISO	46	68	
Gustina na 15°C, g/cm ³	0,865	0,870	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 40°C, mm ² /s	42 – 50	62 – 74	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	95	95	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °C	min 220	min 230	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	-24	-22	ASTM D 97

Odgovara specifikacijama:

ISO 6743/4 L-HM; ISO 11158 L-HM; DIN 51524/2 HLP; Denison HF-0//HF-1/HF-2; Sperry Vickers M-2950-S/I-286-S; AFNOR NF E 48-603: HM; US Steel 127; Cincinati Milacron P.69 (HM 68), P.70 (HM 46).

Pakovanje: 10 l, 20 l