



# ADECO® DIESEL S-3 SAE 30, SAE 40

### Opis proizvoda:

Monogradna mineralna motorna ulja ADECO® DIESEL S-3 se proizvode od specijalno odabranih, visoko kvalitetnih, selektivno i hidro rafiniranih baznih ulja i paketa aditiva sa sadržajem sulfatnog pepela ispod 2%.

### Namena:

Motorna ulja ADECO® DIESEL S-3 se preporučuju za podmazivanje svih vrsta visoko opterećenih dizel motora sa ili bez turbo punjenja, motora teških transportnih vozila, motora koji se koriste u železnici, poljoprivredi, građevinarstvu i rudarstvu, a gde se zahteva eksploatacioni nivo kvaliteta API CF. Može se koristiti i u benzinskim motorima, kod kojih se zahteva ulje eksploatacionog nivoa API SF.

### Glavne prednosti:

- Održava određenu čistoću motora;
- Odlična termička i oksidaciona stabilnost.;
- Stabilan uljni film na visokim temperaturama;
- Visoka alkalnost i visoki TBN (ukupan bazni broj), im dozvoljava da rade sa gorivom visokog sadržaja sumpora, odnosno da ima produženi interval zamene ulja.

### Fizičko-hemijska svojstva:

<b>Karakteristika, jedinica mere</b>	<b>Referentne vrednosti</b>		<b>Metoda</b>
<b>Viskozitetna gradacija po SAE</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	
Gustina na 15°C, g/cm <sup>3</sup>	0,885	0,890	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 40°C, mm <sup>2</sup> /s	110 – 130	160 – 180	ASTM D445
Kinematska viskoznost na 100°C, mm <sup>2</sup> /s	11 – 13	14 – 16	ASTM D445
Indeks viskoznosti	94	92	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °C	230	240	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	-25	-20	ASTM D 97
Ukupan bazni broj, TBN, mg KOH/g	11	11	ASTM D 2896

### Odgovara specifikacijama:

API CF/SF; CCMC D2/G2; MIL-L-2104D; Ford M2C 101-C; MB 227.0.

**Pakovanje:** 1 l, 5 l, 10 l, 60 l, 200 l